

A+ مجموعه رنگ های A-Plus

Plastic and Semi-Plastic Paints



A240

A220

A100

A200

شامل رنگ های:

مجموعه ای کامل برای رنگ آمیزی انواع پروژه های ساختمان صنعتی و نیمه صنعتی

✓ آنتی باکتریال

✓ قدرت پوشاندگی بالا

✓ بدون بو

معرفی اجمالی محصول:

رنگ های اکریلیک رومولو (براق، نیم براق، مات، پرایمین، و نما) محصولاتی تک جزئی بر پایه آب می باشند. از جمله ویژگی های این محصولات می توان به قدرت پوشاندگی بالا، سرعت بالای خشک شدن، مقاومت در برابر نفوذ آب و انواع رطوبت ها، بوی کم و عدم ایجاد حساسیت اشاره کرد. این محصولات آماده مصرف بوده و مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی می باشند.



رنگ اکریلیک نما

A100

دانسیته: $1.4 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$

براقیت: مات

گرانروی: 110 Ku

PH: 7-8

درصد اختلاط با آب: 5-20%



رنگ اکریلیک آستری

A200

دانسیته: $1.5 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$

براقیت: مات

گرانروی: 130 Ku

PH: 7-8

درصد اختلاط با آب: 5-20%



رنگ اکریلیک مات

A220

دانسیته: $1.3 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$

براقیت: مات

گرانروی: 110 Ku

PH: 7-8

درصد اختلاط با آب: 5-20%



رنگ اکریلیک نیم براق

A240

دانسیته: $1.3 \pm 0.1 \text{ gr/cm}^3$

براقیت: نیم براق

گرانروی: 110 Ku

PH: 7-8

درصد اختلاط با آب: 5-20%

ویژگی های محصول:

ضد قارچ، ضد خزه، ضد جلبک و آنتی باکتریال.
قدرت پوشاندگی بالا و عدم ایجاد حساسیت، بدون بو.
کاملاً قابل شست و شو، مقاوم در برابر نفوذ آب و رطوبت.
سرعت خشک شدن بالا، سهولت اجرا، قابل رقیق شدن با آب.

موارد مصرف:

مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح گچی، سطوح بتنی، سیمانی، سطوح چوبی، سطوح آجری، انواع پنل های گچی و سیمانی، در کلیه فضا های داخلی و خارجی، قابل استفاده در صنایع مجسمه سازی، سفال سازی، و ابزار های گچی.

ROMOLO

www.romolo.ir | romolo.official



طریقه نگهداری

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد می باشد، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید سپس فوراً به پزشک مراجعه کنید.

بسته بندی

رنگ های اکریلیک رومولو در بسته بندی های ۱، ۴ و ۱۰ کیلوگرمی (نیم براق و مات) و ۱۰ کیلوگرمی (پرایمین و نما) تولید و عرضه میگردد.

توجه

دمای مناسب اجرا ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. زمان خشک شدن محصول بسته به شرایط آب و هوایی از ۱۲ الی ۲۲ ساعت متفاوت است.

نحوه ی مصرف

از انواع رنگ های اکریلیک رومولو (براق، نیم براق، مات، پرایمین و نما) به عنوان رنگ رویه برای رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی می توان استفاده نمود.

در ابتدا سطح مورد نظر را عاری از گرد و غبار نموده و از خشک شدن کامل آن اطمینان حاصل کنید. سپس، رنگ مورد نظر را با مقداری آب تمیز و بدون نمک رقیق نموده و با استفاده از غلطک، قلمو یا پیستوله روی سطح را رنگ آمیزی نمایید.

در صورت اجرای لایه جدید، پس از گذشت حداقل ۳ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکان پذیر می باشد. در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار، هر ۱ کیلوگرم از رنگ های اکریلیک رومولو برای پوشش ۴ الی ۵ متر مربع در یک دست کافی می باشد.

نکات قابل توجه:

قبل از استفاده رنگ را کاملاً هم زده و سپس اجرا نمایید. از رنگ آمیزی در زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید. از مادر رنگ های اکریلیک جهت تغییر رنگ استفاده نمایید. از رنگ آمیزی بر روی کلیه سطوح مرطوب اکیدا خودداری نمایید. سطح رنگ آمیزی شده بعد از گذشت ۱۴ روز قابل شست و شو می باشد.

راهنمای خرید محصول:

برای خرید محصول می توانید به فروشگاه اینترنتی رومولو به آدرس www.romolo.ir، پیج اینستاگرام [romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official) یا به صورت حضوری به نمایشگاه رومولو واقع در تهران، شاد آباد (منطقه ۱۸)، مجتمع آوا جنرال، پلاک ۲۶۸ مراجعه کنید.