

P100
P200

رنگ های تمام و نیم پلاستیک
Plastic and Semi-Plastic Paints



- 1Kg
- 5Kg
- 12 Kg

اقتصادی و پوشش دهی بالا

آنتی باکتریال ✓

قدرت پوشاندگی بالا ✓

بدون بو ✓

معرفی اجمالی محصول:

رنگ های پلاستیک و نیم پلاستیک رومولو محصولی تک جزئی بر پایه لاتکس ، رزین های اکریلیک و ترکیبات سلولزی می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول آماده مصرف بوده و جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی قابل استفاده میباشد که علاوه بر برتری های فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرون به صرفه می باشد .

مشخصات فنی محصول

وزن مخصوص (P100)	1.5 ± 0.1 gr/cm ³
وزن مخصوص (P200)	1.4 ± 0.1 gr/cm ³
براقیت	مات
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	مایع
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	30 Micron
دمای اجرا	5-40° C
دانسیته	1.5±0.1 gr/cm ³
گرانروی	120 Ku
زمان گیرایش	20 دقیقه
زمان خشک شدن	20 دقیقه
درصد اختلاط با آب	5-20%
نفوذ ناپذیری (P100)	50%
نفوذ ناپذیری (P200)	100%

ویژگی های محصول:

ضد خزه ، ضد جلبک و آنتی باکتریال
مقاومت بالا در برابر اشعه UV و CO₂
بدون بو ، دوستدار طبیعت و محیط زیست
ضد کپک ، غیر سمی بودن ، قلم خوری مناسب
قدرت پوشاندگی بسیار بالا و عدم ایجاد حساسیت
مقاومت نسبی در برابر تغییرات دما ، سایش و رطوبت
سرعت خشک شدن بالا ، سهولت اجرا ، قابل رقیق شدن با آب
چسبندگی فوق العاده به رنگ قدیمی و اکثر مصالح ساختمانی

موارد مصرف:

مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح گچی
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح بتنی
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح سیمانی
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و سقف
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع پنل های گچی و سیمانی
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح چوبی و سطوح آجری
قابل استفاده در صنایع مجسمه سازی ، سفال سازی ، طراحی و خطاطی

ROMOLO

www.romolo.ir | romolo.official



طریقه نگهداری

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد می باشد، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید سپس فوراً به پزشک مراجعه کنید.

بسته بندی

رنگ های پلاستیک و نیم پلاستیک رومولو در بسته بندی های ۱، ۵ و ۱۲ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد .

توجه

دمای مناسب اجرا ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. زمان خشک شدن محصول بسته به شرایط آب و هوایی از ۱۲ الی ۲۲ ساعت متفاوت است.

نحوه ی مصرف

رنگ های پلاستیک و نیم پلاستیک رومولو که جزو دسته رنگ های پلاستیک هستند به عنوان رنگ رویه و رنگ آستر برای رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و سقف (افقی و عمودی) میتوان استفاده نمود. در ابتدا سطح مورد نظر را عاری از گرد و غبار نموده و از خشک بودن کامل آن اطمینان حاصل کنید ، سپس رنگ مورد نظر را با مقداری آب تمیز و بدون نمک رقیق نموده و با استفاده از غلتک قلم مو یا پیستوله روی سطوح را رنگ آمیزی نمایید.

در صورت اجرای لایه جدید ، پس از گذشت حداقل ۳ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکانپذیر میباشد . در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار هر یک کیلوگرم از رنگ اکریلیک نیم براق رومولو برای پوشش ۴-۵ متر مربع کافی میباشد.

تذکر :

قبل از استفاده رنگ را کاملاً هم زده و سپس اجرا نمایید. از رنگ آمیزی در زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید. از مادر رنگ های اکریلیک جهت هم رنگ نمودن استفاده نمایید. از رنگ آمیزی بر روی کلیه سطوح مرطوب اکیدا خودداری نمایید. سطح رنگ آمیزی شده بعد از گذشت ۱۴ روز قابل شست و شو میباشد

راهنمای خرید محصول:

برای خرید محصول می توانید به فروشگاه اینترنتی رومولو به آدرس www.romolo.ir، پیج اینستاگرام [romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official) یا به صورت حضوری به نمایشگاه رومولو واقع در تهران، شادآباد(منطقه ۱۸)، مجتمع آوا جنرال، پلاک ۲۶۸ مراجعه کنید.