

چسب عایق و آب بندی RO9

Insulation Adhesive



- 8 Liter
- 3.5 Liter
- 1 Liter

جایگزین قطعی ایزوگام!

دارای گواهی ثبت اختراع به شماره ۱۰۶۹۸۹

✓ سرویس بهداشتی

✓ انواع نما

✓ استخر و سونا

✓ انواع سطوح

✓ پشت بام

✓ انواع مخازن

معرفی اجمالی محصول:

چسب آب بندی رومولو با نام تجاری RO 9 محصولی تک جزئی بر پایه آب، لاتکس، پلیمر و رزین های اصلاح شده به رنگ سفید شیری می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است و به عنوان ماده پیوند دهنده در انواع ملاتها و رنگ ها جهت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به کار می رود. این محصول آماده مصرف بوده و دارای ویژگی های الاستیکی بالا، مقاومت سایشی و دوام بسیار بالا بوده که برای ایزولاسیون کلیه سطوح در مصارف داخلی و خارجی ساختمان به کار برده می شود.

ویژگی های محصول:

- جایگزین قطعی ایزوگام
- مقاومت بالا در برابر اشعه UV
- ضد خزه، ضد جلبک و آنتی باکتریال
- قابلیت ترکیب با انواع مصالح ساختمانی
- پایداری زیاد در برابر نفوذ آب و انواع رطوبت ها
- مقاوم در اقلیم های سرد و خشک و گرم و رطوبتی
- مقاوم در برابر یخ زدگی، نفوذ نمک ها و مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر شست و شوی با آب و انواع شوینده ها
- چسبندگی به بتن و فولاد، آسفالت و اکثر مصالح ساختمانی
- مقاوم از دمای ۷۰ درجه بالای صفر تا دمای ۵۰ درجه زیر صفر

موارد مصرف:

- آب بندی انواع نما ها و انواع سطوح رطوبتی
- آب بندی کف پشت بام، استخر، سونا و جکوزی
- استفاده به عنوان پرایمر زیر کار رنگ در انواع سطوح
- آب بندی مخازن آب کلیه اتصالات و لوله های تاسیساتی
- ساخت چسب خمیری ضد آب و کنیتکس های پایه آب قوی
- ضد آب نمودن پوشش های سلولزی، رنگ های اکریلیک و پلاستیک
- استفاده در انواع ملات ها و دوغاب های سیمانی جهت جبران اختلاط

مشخصات فنی محصول

وزن مخصوص	1.01 gr/cm ³
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	مایع غلیظ
PH	14
اندازه متوسط ذرات	0.17 میکرون
براقیت	نیم براق
دانسیته	1.01 gr/cm ³
گرانروی	80 کربس
زمان خشک شدن	بسته به دمای محیط
درصد اختلاط با آب	50%
نفوذ ناپذیری	100%
دمای اجرا	5-40 C°

ROMOLO

www.romolo.ir | romolo.official



طریقه نگهداری

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۴۰-۵ درجه سانتیگراد می باشد. عمر مفید این محصول یک سال است، مشروط بر این که در محیط سر پوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید، و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شست و شو دهید.

بسته بندی

چسب آب بندی رومولو در سطل های ۸، ۳/۵ و ۱ لیتر تولید و عرضه می گردد.

توجه

دمای مناسب اجرا ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد می باشد. زمان خشک شدن محصول بسته به شرایط آب و هوایی از ۱۲ الی ۲۲ ساعت متفاوت است.

نحوه ی مصرف

● جهت ایزوله کردن سطوح (پوشش سطوح):

ابتدا سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده و چنانچه سطح دارای حفره های غیر هم سطح هستند، آن را با یک ملات همسان پر کنید. سپس با قلمو، غلطک یا پیستوله چسب آب بندی رومولو را یک بار به صورت عمودی، و پس از خشک شدن اولیه یک دست به صورت افقی اجرا نمایید به طور تخمینی برای هر ۲ متر مربع، ۱ لیتر چسب R09 کافی می باشد.

● جهت ترکیب با بتن (افروندی):

چسب آب بندی رومولو را به بتن آماده که داخل میکسر است می توان اضافه نمود. میزان مصرف معمول به ازای هر متر مکعب بتن، ۸ لیتر چسب عایق می باشد. از اضافه کردن چسب آب بندی رومولو به سیمان خشک اکیدا خودداری کنید. به طور تخمینی برای هر ۱۰ متر مربع با ضخامت ۱۰ سانتی متر، ۸ لیتر چسب عایق کافی می باشد (با توجه به ضخامت ملات اجرایی مقدار مصرفی متفاوت خواهد بود).

● جهت ضد آب کردن رنگ های پایه آب

برای ضد آب نمودن، هر سه پیمانانه رنگ را با یک پیمانانه چسب آب بندی ترکیب و اجرا نمایید.

● جهت ضد آب کردن پودر های بند کشی

برای ضد آب نمودن، هر پیمانانه چسب رومولو را با دو پیمانانه آب ترکیب نموده و سپس به میزان مورد نیاز به پودر بند کشی اضافه، و سپس اجرا نمایید (توصیه می شود بعد از اجرا به صورت پوششی چسب عایق را بر روی بند کشی ها اجرا نمایید)

راهنمای خرید محصول:

برای خرید محصول می توانید به فروشگاه اینترنتی رومولو به آدرس www.romolo.ir، پیج اینستاگرام [romolo.official](https://www.instagram.com/romolo.official) یا به صورت حضوری به نمایندگی رومولو واقع در تهران، شاد آباد (منطقه ۱۸)، مجتمع آوا جنرال، پلاک ۲۶۸ مراجعه کنید.

جایگزین قطعی ایزوگام!

دارای گواهی ثبت اختراع به شماره ۱۰۶۹۸۹