

**ACRYLIC
Primer**

A - 200

رنگ اکریلیک آستری

رنگ اکریلیک آستری رومولو با نام تجاری A 200 مخصوصی تک جزئی برپایه لاتکس ، رزین های اکریلیک و ترکیبات سلولزی می باشد که با تکنولوژی یونیفرم فرموله شده است . این مخصوص آماده مصرف بوده و جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی قابل استفاده میباشد که علاوه بر برتری های فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرن به صرفه می باشد .

مشخصات :

ضد فارج ، ضد خزه ، ضد جلبک و آنتی باکتریال مقاومت بسیار بالا در برابر اشعه CO₂ و UV کاملاً قابل شستشو ، بوی کم ، دوستدار طبیعت قدرت پوشانندگی بسیار بالا و عدم ایجاد حساسیت پایداری زیاد در مقابل نفوذ آب و رطوبت های مختلف مقاومت فوق العاده در برابر تغییرات دما ، سایش و رطوبت سرعت خشک شدن بالا ، سهولت اجرا ، قابل رقیق شدن با آب چسبندگی فوق العاده به رنگ قدیمی و اکثر مصالح ساختمانی



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	1.5 gr/cm ³
سفید	رنگ
مایع	حالت فیزیکی
7-8	PH
30 Micron	اندازه متوسط ذرات

موارد مصرف :

مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح گچی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح بتونی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح سیمانی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع پل های گچی و سیمانی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح چوبی داخلی و خارجی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح آجری داخلی و خارجی قابل استفاده در صنایع مجسمه سازی ، سفال سازی و ابزارهای گچی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

برآفیت	مات
دانسیته	1.5 ± 0.1 gr/cm ³
گرانزوی	130 Ku
زمان خشک شدن	20 Min
درصد اختلاط با آب	5-20 %
نفوذ ناپذیری	100 %
دهای اجرا	5-40 C

Packing

10 KG



www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN



دماه مناسب کار ۴۰-۵ درجه می باشد و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۷۲ ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت است.

**ACRYLIC
Primer**



**رنگ اکریلیک آستری
PLUS^{series} | A - 200**

CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 10002 : 2018
ISO 10668 : 2010
ISO 10004 : 2018
ISO 14001 : 2015
CE CERTIFICATE
IMS CERTIFICATE
HSE - MS CERTIFICATE

ندوی مصرف :

از رنگ اکریلیک آستری رومولو به عنوان پرایمر زیرکار برای رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی میتوان استفاده نمود . در ابتدا سطح مورد نظر را عاری از گرد و غبار نموده و از خشک بودن کامل آن اطمینان حاصل کنید سپس رنگ مورد نظر را با مقداری آب تمیز و بدون نمک رقیق نموده و با استفاده از غلتک قلم مو یا پیستوله روی سطوح را رنگ آمیزی نمایید.

در صورت لزوم اجرای لایه جدید ، پس از گذشت حداقل ۳ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکانپذیر میباشد . در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار هر یک کیلوگرم از رنگ اکریلیک آستری رومولو برای پوشش ۴-۵ متر مربع کافی میباشد.

توجه :

قبل از استفاده رنگ را کاملا هم زده و سپس اجرا نمایید .
از رنگ آمیزی در زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید .
از مادر رنگ های اکریلیک جهت تغییر رنگ ، استفاده نمایید .
از رنگ آمیزی بر روی کلیه سطوح مرطوب اکیدا خودداری نمایید .
سطح رنگ آمیزی شده بعد از گذشت ۱۴ روز قابل شست و شو میباشد .

بسته بندی :

رنگ اکریلیک آستری رومولو (پرایمین) در بسته بندی های ۱۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد .

طریقه نگهداری :

دماه مناسب جهت نگهداری محصول ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سریوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود .

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود . در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد . در صورت تماس احتمالی با چشم بلافارسله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید .

