

PLASTIC
Emulsion Paint

P-200

رنگ تمام پلاستیک

رنگ تمام پلاستیک رومولو با نام تجاری **P 200** محصولی تک جزئی بر پایه لاتکس ، رزین های اکریلیک و ترکیبات سلولزی می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول آماده مصرف بوده و جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی قابل استفاده میباشد که علاوه بر برتری های فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرون به صرفه می باشد .

● مشخصات :

ضد قارچ ، ضد خزه ، ضد جلبک و آنتی باکتریال
مقاومت بسیار بالا در برابر اشعه UV و CO₂
کاملاً قابل شستشو ، بوی کم ، دوستدار طبیعت
قدرت پوشانندگی بسیار بالا و عدم ایجاد حساسیت
پایداری زیاد در مقابل نفوذ آب و رطوبت های مختلف
مقاومت فوق العاده در برابر تغییرات دما ، سایش و رطوبت
سرعت خشک شدن بالا ، سهولت اجرا ، قابل رقیق شدن با آب
چسبندگی فوق العاده به رنگ قدیمی و اکثر مصالح ساختمانی

● موارد مصرف :

مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح گچی
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح بتنی
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح سیمانی
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع پنل های گچی و سیمانی
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح چوبی داخلی و خارجی
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح آجری داخلی و خارجی
قابل استفاده در صنایع مجسمه سازی ، سفال سازی ، طراحی و خطاطی



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	1.4 gr/cm ³
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	مایع
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	30 Micron

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

براقیت	مات
دانسیته	1.4 ± 0.1
گرانروی	120 Ku
زمان خشک شدن	20 Min
درصد اختلاط با آب	5-30 %
نفوذ ناپذیری	100 %
دمای اجرا	5-40 C

Packing 1 5 12 KG



www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN



دمای مناسب کار ۴۰-۵ درجه می باشد
و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۲۲
ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی
متفاوت است.



استاندارد ملی شماره ۲۸۹
سامانه استعلام پیامکی سازمان
ملی استاندارد ۱۰۰۰۱۵۱۷

رنگ تمام پلاستیک
PLUS series | P-200

CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 10002 : 2018
ISO 10668 : 2010
ISO 10004 : 2018
ISO 14001 : 2015
CE CERTIFICATE
IMS CERTIFICATE
HSE - MS CERTIFICATE

نحوه مصرف :

از رنگ تمام پلاستیک رومولو به عنوان رنگ رویه و رنگ آستر برای رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی (افقی و عمودی) میتوان استفاده نمود. در ابتدا سطح مورد نظر را عاری از گرد و غبار نموده و از خشک بودن کامل آن اطمینان حاصل کنید ، سپس رنگ مورد نظر را با مقداری آب تمیز و بدون نمک رقیق نموده و با استفاده از غلتک قلم مو یا پیستوله روی سطوح را رنگ آمیزی نمایید.

در صورت اجرای لایه جدید ، پس از گذشت حداقل ۳ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکانپذیر میباشد . در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار هر یک کیلوگرم از رنگ اکریلیک نیم براق رومولو برای پوشش ۴-۵ متر مربع کافی میباشد.

توجه :

قبل از استفاده رنگ را کاملا هم زده و سپس اجرا نمایید.
از رنگ آمیزی در زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.
از مادر رنگ های اکریلیک جهت تغییر رنگ ، استفاده نمایید.
از رنگ آمیزی بر روی کلبه سطوح مرطوب اکیدا خودداری نمایید.
سطح رنگ آمیزی شده بعد از گذشت ۱۴ روز قابل شست و شو میباشد.

بسته بندی :

رنگ تمام پلاستیک رومولو در بسته بندی های ۱ ، ۵ و ۱۲ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد .

طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود.در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد.در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.



چسب های ساختمانی
رنگ های ساختمانی
افزودنی های بتن
افزودنی های رنگ

Italian Processed
Construction
Materials