

ACRYLIC
Facade Paint

A-100

رنگ نماي اكريليك

رنگ نماي اكريليك رومولو با نام تجاري **A 100** محصولي تك جزئي بريايه لاتكس هاي پليمري ، رزين هاي اكريليك و تركيبات سلولزي مي باشد كه با تكنولوژي يونيزاسيون فرموله شده است . اين محصول آماده مصرف بوده و جهت رنگ آميزي انواع سطوح داخلي و خارجي قابل استفاده مي باشد ، كه علاوه بر برتري هاي فنّي از نظر اقتصادي و سرعت اجرايي نيز مقرون به صرفه مي باشد .

● مشخصات :

ضد قارچ ، ضد خزه ، ضد جلبك و آنتي باكتريال
مقاومت بسيار بالا در برابر اشعه CO 2 و UV
كاملا قابل شستشو ، بوي كم ، دوستدار طبيعت
قدرت پوشانندگي بسيار بالا و عدم ايجاد حساسيت
پايداري زياد در مقابل نفوذ آب و رطوبت هاي مختلف
مقاومت فوق العاده در برابر تغييرات شديد دما و رطوبت
سرعت خشك شدن بالا ، سهولت اجرا ، قابل رقيق شدن با آب
چسبندگي فوق العاده به رنگ قديمي و اكثر مصالح ساختماني

● موارد مصرف :

مناسب جهت رنگ آميزي انواع سطوح گچي
مناسب جهت رنگ آميزي انواع نماهاي گچي
مناسب جهت رنگ آميزي انواع سطوح و نماهاي بتني
مناسب جهت رنگ آميزي انواع سطوح و نماهاي سيماني
مناسب جهت رنگ آميزي انواع پنل هاي گچي و سيماني
قابل استفاده در صنايع مجسمه سازي ، سفال سازي و
مناسب جهت رنگ آميزي انواع سطوح چوبي داخلي و خارجي
مناسب جهت رنگ آميزي انواع سطوح آجري داخلي و خارجي



مشخصات فيزيكي و شيميايي

وزن مخصوص	1.4 gr/cm ³
رنگ	سفيد
حالت فيزيكي	مايع
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	20 Micron

مشخصات فيزيكي و شيميايي

براقيت	مات
دانسيته	1.4 ± 0.1
گرانروي	110 Ku
زمان خشك شدن	30 Min
درصد اختلاط با آب	10-20 %
نفوذ ناپذيري	100 %
دماي اجرا	5-40 C

Packing

10 KG



www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN



دمای مناسب کار ۴۰-۵ درجه می باشد
و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۲۲
ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی
متفاوت است.

ACRYLIC
FACADE PAINT



رنگ نمای اکریلیک

PLUS series | A-100

CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 10002 : 2018

ISO 10668 : 2010

ISO 10004 : 2018

ISO 14001 : 2015

CE CERTIFICATE

IMS CERTIFICATE

HSE - MS CERTIFICATE

نحوه مصرف :

از رنگ نمای اکریلیک رومولو به عنوان رنگ روبه برای رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی به ویژه رنگ آمیزی نما در کلیه ساختمان ها میتوان استفاده نمود . در ابتدا سطح مورد نظر را عاری از گرد و غبار نموده و از خشک بودن کامل آن اطمینان حاصل کنید ، سپس رنگ مورد نظر را با مقداری آب تمیز و بدون نمک رقیق نموده و با استفاده از غلتک ، قلم مو یا پیستوله روی سطوح را رنگ آمیزی نمایید.

در صورت اجرای لایه جدید ، پس از گذشت حداقل ۳ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکانپذیر میباشد . در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار هر یک کیلوگرم از رنگ نمای اکریلیک رومولو برای پوشش ۴-۵ متر مربع کافی میباشد .

توجه :

قبل از استفاده رنگ را کاملا هم زده و سپس اجرا نمایید.
از رنگ آمیزی در زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.
از مادر رنگ های اکریلیک جهت تغییر رنگ ، استفاده نمایید.
از رنگ آمیزی بر روی کلیه سطوح مرطوب اکیدا خودداری نمایید.
سطح رنگ آمیزی شده بعد از گذشت ۱۴ روز قابل شست و شو میباشد.

بسته بندی :

رنگ نما اکریلیک رومولو در بسته بندی های ۱۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد .

طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود.در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد.در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.



جسب های ساختمانی
رنگ های ساختمانی
افزودنی های بتن
افزودنی های رنگ

Italian Processed
Construction
Materials

