

**WHITE PORCELAIN**  
Adhesive Powder

**AP-6**

**چسب پودری پرسلان**

چسب پودری پرسلانی سفید رومولو با نام تجاری **AP 6** محصولی بر پایه پودرهای میکرونیزه معدنی ، پودر صدف افزودنی های شیمیایی و ترکیبات آب بند کننده میباشد که باتکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است ، از خصوصیات ویژه این محصول میتوان به چسبندگی فوق العاده قوی به انواع مصالح ساختمانی ، کاهش بار مرده ساختمان و کاربرد بسیار آسان در انواع سطوح بورژه جهت نصب انواع سنگ و سرامیک های پرسلانی در فضاهای داخلی و خارجی اشاره کرد.

**مشخصات :**

سرعت در آماده سازی و اجرا  
زمان خشک شدن و گیرایش سریع  
قابلیت نصب عمودی و نصب افقی آسان  
قابل استفاده در لایه های نازک و ضخیم  
قابلیت اجرا در انواع مناطق آب و هوایی  
مقاومت بالا در برابر آب ، بخار ، رطوبت  
مقاومت بالا در برابر اسید و انواع مواد نفتی  
دارای چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح ساختمانی  
دارای انعطاف پذیری جهت جلوگیری از ترک یا افتادن کاشی و سنگ

**موارد مصرف :**

قابل نصب بر روی انواع سطوح گچی ، سیمانی  
قابل نصب بر روی انواع کاشی ، شیشه و سفال  
قابل نصب بر روی انواع سطوح چوبی و انواع پنل ها  
قابل نصب روی سطوح بتنی ، سیمانی ، قطعات پیش ساخته  
مناسب جهت نصب انواع سنگ ها و سرامیک های پرسلانی در نما  
مناسب جهت نصب انواع سنگ ها و سرامیک های پرسلانی در کف و بدنه  
مناسب جهت نصب انواع کاشی ، سرامیک ، سنگ آنتیک و پلاستیک



**مشخصات فیزیکی و شیمیایی**

وزن مخصوص	4 gr/cm <sup>3</sup>
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	پودری
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	300 mesh

**مشخصات فیزیکی و شیمیایی**

مقاومت چسبندگی برتنی	1/4 <
دانسیته	4 ± 0.1
زمان گیرایش	20 min
زمان خشک شدن	60 min
درصد اختلاط با آب	25-30 %
نفوذ ناپذیری	70 %
دمای اجرا	5-40 C

**Packing**

**20 KG**



**www.romolo.ir**

ITALIAN Technology  
Made in IRAN



دمای مناسب کار ۴۰ - ۵۰ درجه می باشد  
و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۲۲  
ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی  
متفاوت است.



۶۶۹۰۳۲۷۰۱۸  
سامانه استعلام پیامکی سازمان  
ملی استاندارد ۱۰۰۰۱۵۱۷

## چسب پودری پرسلان

WHITE PORCELAIN Adhesive Powder | **AP - 6**

### CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015  
ISO 45001 : 2018  
ISO 10002 : 2018  
ISO 10668 : 2010  
ISO 10004 : 2018  
ISO 14001 : 2015  
CE CERTIFICATE  
IMS CERTIFICATE  
HSE - MS CERTIFICATE

### نحوه مصرف :

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده و در صورت وجود ، کاشی و سیمان ، یکدست آن را تیشه ایی نموده ، سپس هر ۴ کیلو چسب پودری را با یک لیتر آب ترکیب نموده و کاملا مخلوط نمایید ، با کاردک شیاردار به اندازه کافی از ملات را در محل نصب و پشت کاشی بصورت یک دست اضافه نموده و بر روی سطح مورد نظر نصب نمایید . میزان مصرف معمول بطور کلی ۴-۵ کیلوگرم برای هر مترمربع می باشد.

### توجه :

دمای مناسب جهت استفاده از چسب پودری ۴۰ - ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. چسب پودری پرسلان سفید رومولو بدلیل جذب آب بسیار کم و تقریبا یک درصد ، چسبندگی بسیار بالایی داشته و بهترین زمان مصرف آن بعد از ترکیب با آب ، ۲۰ - ۱۵ دقیقه می باشد .

### بسته بندی :

چسب پودری پرسلانی سفید رومولو در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.

### طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

### نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود.در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد.در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.



**R MOLA**  
New Generation of Materials

چسب های ساختمانی  
رنگ های ساختمانی  
افزودنی های بتن  
افزودنی های رنگ

Italian Processed  
Construction  
Materials