

WHITE TILE
Adhesive Powder

AP-4

چسب پودری کاشی

چسب پودری کاشی رومولو با نام تجاری **AP 4** محصولی بر پایه پودرهای میکرونیزه معدنی ، پودر صدف ، سیمان سفید و افزودنی های شیمیایی میباشد که باتکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است ، از خصوصیات ویژه این محصول میتوان به چسبندگی فوق العاده قوی به انواع مصالح ساختمانی ، کاهش بار مرده ساختمان و کاربرد بسیار آسان بویژه جهت نصب انواع سرامیک ، کاشی و موزاییک در کف اشاره کرد.

● مشخصات :

نصب افقی آسان
سرعت در آماده سازی و اجرا
خشک شدن و گیرایش سریع
مقاوم در برابر آب ، بخار ، رطوبت
مقاوم در برابر اسید و انواع مواد نفتی
قابلیت اجرا در انواع مناطق آب و هوایی
قابل استفاده در لایه های نازک و ضخیم در کف
دارای چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح ساختمانی
دارای انعطاف پذیری جهت جلوگیری از ترک خوردن کاشی



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	4 gr/cm ³
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	پودری
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	200 mesh

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

مقاومت چسبندگی برتنی	< 1/1
دانسیته	4 ± 0.1
زمان گیرایش	20 min
زمان خشک شدن	60 min
درصد اختلاط با آب	25-30 %
نفوذ ناپذیری	50 %
دمای اجرا	5-40 C

● موارد مصرف :

قابل نصب بر روی انواع سطوح گچی ، سیمانی
قابل نصب بر روی انواع کاشی ، شیشه و سفال
قابل نصب بر روی انواع سطوح چوبی و انواع پنل ها
قابل استفاده به عنوان چسب انواع بلوک های سبک
قابل نصب روی سطوح بتنی ، سیمانی ، قطعات پیش ساخته
مناسب جهت نصب انواع کاشی ، سرامیک و موزاییک در کف

Packing

20 KG



www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN



دمای مناسب کار ۴۰ - ۵۰ درجه می باشد
و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۲۲
ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی
متفاوت است.



۶۶۹۰۳۲۷۰۱۸
سامانه استعلام پیامکی سازمان
ملی استاندارد ۱۰۰۱۵۱۷

چسب پودری کاشی

WHITE TILE | **AP - 4**
Adhesive Powder

CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015
ISO 45001 : 2018
ISO 10002 : 2018
ISO 10668 : 2010
ISO 10004 : 2018
ISO 14001 : 2015
CE CERTIFICATE
IMS CERTIFICATE
HSE - MS CERTIFICATE

نحوه مصرف :

سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی پاک نموده و در صورت وجود ، کاشی و سیمان ، یکدست آن را تیشه ایی نموده ، سپس هر ۴ کیلو چسب پودری را با یک لیتر آب ترکیب نموده و کاملا مخلوط نمایید ، با کاردک شیاردار به اندازه کافی از ملات را در محل نصب و پشت کاشی بصورت یک دست اضافه نموده و بر روی سطح مورد نظر نصب نمایید . میزان مصرف معمول بطور کلی ۴-۵ کیلوگرم برای هر مترمربع می باشد.

توجه :

دمای مناسب جهت استفاده از چسب پودری ۴۰ - ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.
چسب پودری کاشی رومولو بدلیل جذب آب کم چسبندگی بسیار بالایی داشته
و بهترین زمان مصرف آن بعد از ترکیب با آب ، ۲۰-۳۰ دقیقه می باشد .

بسته بندی :

چسب پودری کاشی رومولو در بسته بندی های ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه
میگردد.

طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر
مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به
دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود.در زمان اجرا از دستکش
عینک و لباس مناسب استفاده گردد.در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله
با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.



MOLA
New Generation of Materials

چسب های ساختمانی
رنگ های ساختمانی
آب زودخش های بتن
آب زودخش های رنگ

Italian Processed
Construction
Materials