

IONIZED
Ready Putty

RP - 4

بتنه آماده

بتنه آماده کاره رومولو با نام تجاری **RP 4** مخصوص تک جزئی بر پایه لاتکس، پودرهای میکرونیزه معدنی و پور صدف میباشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است. از خصوصیات ویژه این محصول میتوان به چسبندگی فوق العاده قوی به انواع سطوح و کاربرد بسیار آسان اشاره کرد. استفاده از این محصول علاوه بر برتری های فنی از نظر اقتصادی بدلیل پوشش سطح بیشتر و کاهش چشمگیر مصرف رنگ در هنگام اجرا، مقرر آن به صرفه می باشد.

مشخصات:

کاهش چشمگیر مصرف رنگ در هنگام اجرا سازگاری با انواع رنگ های پلاستیکی و اکریلیک و روغنی سرعت در اجرای اولیه ، بدون ایجاد حساسیت و بدون بو نرمی و سمباده خوری کمتر و عدم نیاز به لکه گیری مجدد چسبندگی ، درزگیری و ترک ناپذیری بالا در ضخامت های عمیق مقاومت زیاد و گیرایش فوق العاده در برابر فشار، حرارت و رطوبت



موارد مصرف:

مناسب جهت بتنه انواع سطوح داخلی و خارجی مناسب جهت درزگیری انواع سطوح گچی و سیمانی سازگار با هر نوع رنگ آمیزی روغنی ، پلاستیک و اکریلیک مناسب جهت بتنه و درزگیری سطوح فلزی ، چوبی و پلی های گچی مناسب جهت استفاده در صنعت مجسمه سازی ، سفال سازی و ابزارهای گچی

ندوی مصرف:

سطوح مورد نظر را از هر گونه آلودگی پاک نموده و کاملا خشک نمایید ، سپس با کاردن سطح مورد نظر را بتنه نموده و تا خشک شدن کامل تامیل نمایید میزان مصرف محصول با توجه به عمق و جنس سطح محل استفاده متفاوت میباشد. در سطوح گچی قبل از بتنه کاری سطح گچ را تمیز نموده و با روغن بتنه آستر نمایید ، برای ترک های عمیق بتنه کاری را ، ۲ بار با فاصله زمانی حداقل چهار ساعت ، اجرا نمایید. در سطوح فلزی قبل از بتنه کاری سطح فلز را تمیز نموده و با ضد زنگ مناسب آستر نمایید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	1.7 gr/cm ³
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	ثمری
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	30 micron

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

گرانولو	High VIS
دانسیته	1.7 gr/cm ³
زمان گیرایش	10 min
زمان دستک شدن	1 min
درصد اختلاط با آب	30-40 %
نفوذ ناپذیری	0 %
دمای اجرا	5-40 C

Packing

1/5 KG

www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN

