

ALKYD PAINT
S o l v e n t

N-400

رنگ آلکیدی نیم براق

رنگ آلکیدی (روغنی) رومولو مخصوصی تک جزئی برای رنگ آلکیدی روغن بلند میباشد، رزینهای آلکید به دو گروه خشک شونده و غیر خشک شونده تقسیم میشوند. رزین آلکیدی خشک شونده در مجاورت هوای خشک می شود و سرعت خشک شدن به میزان و نوع روغن خشک شونده بستگی دارد. رنگهای روغنی آلکیدی در چهار گروه تولید میشوند که عبارتند از پرایمر های روغنی (پوشش زیرین طوسی و ضدزنگ اخراجی)، رنگ های روغنی آلکیدی مات و نیم مات، رنگ های روغنی آلکیدی نیم براق، رنگهای روغنی آلکیدی براق.

مشخصات:

براقیت مناسب
تک جزئی و سهولت اعمال
انعطاف پذیری و دوام بالا
حفظ طولانی مدت فام رنگ
 مقاومت مناسب در مقابل عوامل جوی
قابلیت اعمال چندین لایه با رعایت فواصل استاندارد



موارد مصرف:

رنگ آمیزی انواع ماشین آلات ، اسباب بازی ها
رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی ساختمان
رنگ آمیزی سازه های فلزی ، بدنه خارجی مخازن و
رنگ آمیزی انواع سطوح فلزی ، چوبی ، گچی و سیمانی

ندوی مصرف:

آماده سازی سطح: سطح مورد نظر را باید از هرگونه آلودگی از قبیل گرد و غبار، روغن، گریس و ... تمیز نمود . رنگ های قدیمی پوسته شده بایستی از سطح گچ، چوب و فلز زدوده شده ، جهت از بین بردن رنگهای قبلی میتوان از سنباده با گربید زبر استفاده کرد ، در صورتیکه سطح فلز شوره زده باشد، باید حتما با استفاده از برس سیمی تمیز گردد و سطوح فلزی بایستی عاری از هرگونه زنگ زدگی و براده باشند.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

درصد بجمی موارد جامد	62 ± 5 % vs
فام	نامحدود
مایع غلیظ	حالات فیزیکی
درصد اختلاط با تینر	5-20 %
نفوذ ناپذیری	100 %

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

براقیت	40 °
دانسیته	1.2 ± 0.1 gr/cm3
پوشش تئوری	10.2 m2/Lit
زمان خشک شدن سطح	3-4 hour
زمان خشک شدن کامل	7 days
زمان خشک شدن عمقه	12-18 hour
دمای اجرا	5-40 C

Packing

20 KG



www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN



ندوی مصرف :

دمای مناسب محیط برای رنگ آمیزی ۱۰-۴۵ درجه سانتیگراد باشد. دمای سطح هنگام رنگ آمیزی جهت جلوگیری از تجمع رطوبت باید حد اقل ۳ درجه سانتیگراد بالای نقطه شبنم باشد و رطوبت هوا حداکثر ۸۰٪ باشد ، سطح زیر کاری باید عاری از یخ و رطوبت باشد .

بسته بندی :

رنگ روغنی (آلکیدی) رومولو با نام تجاری **N-400** در حلب های ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.

طریقه کاربرد: برای اعمال این رنگ می توان از دستگاههای ذیل استفاده کرد:
اسپری با هوا / فشار ۳-۴ اتمسفر / دهانه نازل ۱/۸ میلیمتر
اسپری بدون هوا / فشار ۶-۷ اتمسفر / دهانه نازل ۰/۵۳-۰/۴۳ میلیمتر
غلتک ، قلم مو (برای سطوح کوچک)

طریقه مصرف: کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تیز شستشو تمیز گردد از جمله ابزار مورد نیاز در اجرای رنگهای روغنی آلکیدی میتوان به قلم مویی غلتک و پیستوله اشاره کرد. در صورتیکه قصد استفاده از پیستوله بادی برای رنگ آمیزی دارید ، از بنزین به عنوان رقیق کننده مناسب استفاده کنید. از آنجایی که زمان خشک شدن رنگهای روغنی آلکیدی نسبتاً طولانی تر میباشد بنزین سرعت خشک شدن رنگ روغنی را تسريع میبخشد و از شره و چکه کردن رنگ جلوگیری میکند . نسبت اختلاط تیز روغنی به رنگ روغنی آلکیدی بستگی به دمای محیط ، سطح زیر کار و نیز وسیله اعمال رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال رنگ آمیزی ، میزان اختلاط تیز روغنی به رنگ روغنی بر حسب درصد وزنی میباشد .

طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول رنگ آلکیدی (روغنی) رومولو ۵-۴۰ درجه سانتی گراد میباشد ، عمر مفید این محصول ۱۲ ماه میباشد مشروط بر اینکه در ظرف اصلی ، محیط سریوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

نکات ایمنی :

توصیه می گردد از استنشاق مدام بخارات حلال این رنگ در فضاهای بسته خودداری نموده و حتی امکان از لوازم ایمنی مناسب استفاده و در صورت تماس با پوست و چشم با آب زیاد شستشو گردد ، این رنگ اشتعال زا بوده و بایستی از حرارت ، جرقه و شعله دورنگه داشته شود.

CERTIFICATE

- ISO 9001 : 2015
- ISO 45001 : 2018
- ISO 10002 : 2018
- ISO 10668 : 2010
- ISO 10004 : 2018
- ISO 14001 : 2015
- CE CERTIFICATE
- IMS CERTIFICATE
- HSE - MS CERTIFICATE

