

**MATTE**  
Acrylic Paint

**A - 220**

## رنگ اکریلیک مات

رنگ اکریلیک مات رومولو با نام تجاری A 220 مخصوصی تک جزئی برپایه لاتکس ، رزین های اکریلیک و ترکیبات سلولزی می باشد که با تکنولوژی یونیفرم فرموله شده است . این مخصوص آماده مصرف بوده و جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی قابل استفاده میباشد که علاوه بر برتری های فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرن به صرفه می باشد .

### مشخصات :

ضد فارج ، ضد خزه ، ضد جلبک و آنتی باکتریال مقاومت بسیار بالا در برابر اشعه CO<sub>2</sub> و UV کاملاً قابل شستشو ، بوی کم ، دوستدار طبیعت قدرت پوشانندگی بسیار بالا و عدم ایجاد حساسیت پایداری زیاد در مقابل نفوذ آب و رطوبت های مختلف مقاومت فوق العاده در برابر تغییرات دما ، سایش و رطوبت سرعت خشک شدن بالا ، سهولت اجرا ، قابل رقیق شدن با آب چسبندگی فوق العاده به رنگ قدیمی و اکثر مصالح ساختمانی



### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1.3 gr/cm <sup>3</sup>	وزن مخصوص
سفید	رنگ
مایع	حالت فیزیکی
7-8	PH
30 Micron	اندازه متوسط ذرات

### موارد مصرف :

مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح گچی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح بتونی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح سیمانی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع پل های گچی و سیمانی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح چوبی داخلی و خارجی مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح آجری داخلی و خارجی قابل استفاده در صنایع مجسمه سازی ، سفال سازی و ابزارهای گچی

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

نیم برآق	برآقیت
1.3 ± 0.1 gr/cm <sup>3</sup>	دانسیتی
110 Ku	گرانزوی
20 Min	زمان خشک شدن
5-20 %	درصد اختلاط با آب
100 %	نفوذ ناپذیری
5-40 C	دماهی اجرا

Packing **1 4 10 KG**



[www.romolo.ir](http://www.romolo.ir)

ITALIAN Technology  
Made in IRAN



دماه مناسب کار ۴۰-۵ درجه می باشد و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۷۲ ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت است.

MATTE  
Acrylic PAINT



رنگ اکریلیک مات  
PLUS<sup>series</sup> | A - 220

### CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015  
ISO 45001 : 2018  
ISO 10002 : 2018  
ISO 10668 : 2010  
ISO 10004 : 2018  
ISO 14001 : 2015  
CE CERTIFICATE  
IMS CERTIFICATE  
HSE - MS CERTIFICATE

### ندوی مصرف :

از رنگ اکریلیک مات رومولو به عنوان رنگ رویه برای رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی میتوان استفاده نمود . در ابتدا سطح مورد نظر را عاری از گرد و غبار نموده و از خشک بودن کامل آن اطمینان حاصل کنید ، سپس رنگ مورد نظر را با مقداری آب تمیز و بدون نمک رقیق نموده و با استفاده از غلتک قلم مو یا پیستوله روی سطوح را رنگ آمیزی نمایید.

در صورت اجرای لایه جدید ، پس از گذشت حداقل ۳ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکانپذیر میباشد . در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار هر یک کیلوگرم از رنگ اکریلیک مات رومولو برای پوشش ۴-۵ متر مربع کافی میباشد .

### توجه :

قبل از استفاده رنگ را کاملا هم زده و سپس اجرا نمایید .  
از رنگ آمیزی در زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید .  
از مادر رنگ های اکریلیک جهت تغییر رنگ ، استفاده نمایید .  
از رنگ آمیزی بر روی کلیه سطوح مرطوب اکیدا خودداری نمایید .  
سطح رنگ آمیزی شده بعد از گذشت ۱۴ روز قابل شست و شو میباشد .

### بسته بندی :

رنگ اکریلیک مات رومولو در بسته بندی های ۱ ، ۴ و ۱۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد .

### طریقه نگهداری :

دماه مناسب جهت نگهداری محصول ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سریع شود و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود .

### نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود . در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد . در صورت تماس احتمالی با چشم بلا فاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید .