

رنگ نمای سیلیکونی رومولو با نام تجاری **A 140** محصولی تک جزئی برپایه لاتکس های پلیمری ، رزین های اکریلیک و ترکیبات سلولزی می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است . این محصول آماده مصرف بوده و جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی قابل استفاده میباشد ، که علاوه بر برتری های فن آبی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرون به صرفه می باشد .

### متنخصات :

کاملاً خودشوی ، عایق صوت ، عایق حرارت  
ضد قارچ ، ضد خزه ، ضد جلبک و آنتی باکتریال  
مقاومت بسیار بالا در برابر اشعه CO<sub>2</sub> و UV  
کاملاً قابل شستشو ، بدون بو ، دوستانه طبیعت  
قدرت پوشانندگی بسیار بالا و عدم ایجاد حساسیت  
پایداری زیاد در مقابل نفوذ آب و رطوبت های مختلف  
مقاومت فوق العاده در برابر تغییرات شدید دما و رطوبت  
سرعت خشک شدن بالا ، سهولت اجرا ، قابل رقیق شدن با آب  
چسبندگی فوق العاده به رنگ قدیمی و اکثر مصالح ساختمانی

### موارد مصرف :

مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح گچی  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع نماهای گچی  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح و نماهای بتنی  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح و نماهای سیمانی  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع پنل های گچی و سیمانی  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع مخازن آب و استخرها  
قابل استفاده جهت رنگ آمیزی نما در ساختمان های مرتفع  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح چوبی داخلی و خارجی  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح آجری داخلی و خارجی



#### متنخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	1.36 gr/cm <sup>3</sup>
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	مایع
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	20 Micron

#### متنخصات فیزیکی و شیمیایی

براقیت	نیم براق
دانسیته	1.36 ± 0.1
گرانروی	120 Ku
زمان خشک شدن	30 Min
درصد اختلاط با آب	20-30 %
نفوذ ناپذیری	100 %
دمای اجرا	5-40 C

Packing

10

KG





دمای مناسب کار ۴۰-۵ درجه می باشد  
و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۲۲  
ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی  
متفاوت است.

**SILICONE**  
FACADE PAINT



**رنگ نما سیلیکونی**

**PLUS** series | **A-140**

### CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015

ISO 45001 : 2018

ISO 10002 : 2018

ISO 10668 : 2010

ISO 10004 : 2018

ISO 14001 : 2015

CE CERTIFICATE

IMS CERTIFICATE

HSE - MS CERTIFICATE

### نحوه مصرف :

از رنگ نمای سیلیکونی رومولو به عنوان رنگ رویه جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و خارجی به ویژه رنگ آمیزی نما در ساختمان های مرتفع میتوان استفاده نمود . در ابتدا سطح مورد نظر را عاری از گرد و غبار نموده و از خشک بودن کامل آن اطمینان حاصل کنید ، سپس رنگ مورد نظر را با مقداری آب تمیز و بدون نمک رقیق نموده و با استفاده از غلتک ، قلم مو یا پیستوله روی سطوح را رنگ آمیزی نمایید.

در صورت اجرای لایه جدید ، پس از گذشت حداقل ۳ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکانپذیر میباشد . در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار هر یک کیلوگرم از رنگ نمای سیلیکونی رومولو برای پوشش ۶-۸ متر مربع کافی میباشد .

### توجه :

قبل از استفاده رنگ را کاملا هم زده و سپس اجرا نمایید.  
از رنگ آمیزی در زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.  
از مادر رنگ های اکریلیک جهت تغییر رنگ استفاده نمایید.  
از رنگ آمیزی بر روی کلبه سطوح مرطوب اکیدا خودداری نمایید.  
سطح رنگ آمیزی شده بعد از گذشت ۱۴ روز قابل شست و شو میباشد.

### بسته بندی :

رنگ نما سیلیکونی رومولو در بسته بندی های ۱۰ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد .

### طریقه نگهداری :

دمای مناسب جهت نگهداری محصول ۳۰-۱۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت ، یخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

### نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود.در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد.در صورت تماس احتمالی با چشم بلافاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.



**R MOLA**  
New Generation of Materials

چسب های ساختمانی  
رنگ های ساختمانی  
افزودنی های بتن  
افزودنی های رنگ

Italian Process  
Construction  
Materials