



SEMI-PLASTIC  
Emulsion Paint

P - 100

## رنگ نیم پلاستیک

رنگ نیم پلاستیک رومولو با نام تجاری P 100 مخصوصی تک جزئی برپایه لاتکس ، رزین های اکریلیک و ترکیبات سلولزی می باشد که با تکنولوژی یونیفرم فرموله شده است . این مخصوص آماده مصرف بوده و جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی قابل استفاده می باشد که علاوه بر برتری های فنی از نظر اقتصادی و سرعت اجرایی نیز مقرن به صرفه می باشد .

### مشخصات :

ضد خزه ، ضد جلبک و آنتی باکتریال مقاومت بالا در برابر اشعه CO<sub>2</sub> و UV بدون بو ، دوستدار طبیعت و محیط زیست ضد کپک ، غیر سمی بودن ، قلم خوری مناسب قدرت پوشانندگی بسیار بالا و عدم ایجاد حساسیت مقاومت نسبی در برابر تغییرات دما ، سایش و رطوبت سرعت خشک شدن بالا ، سهولت اجرا ، قابل رقیق شدن با آب چسبندگی فوق العاده به رنگ قدیمی و اکثر مصالح ساختمانی



### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	1.5 gr/cm <sup>3</sup>
رنگ	سفید
حالت فیزیکی	مایع
PH	7-8
اندازه متوسط ذرات	30 Micron

### موارد مصرف :

مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح گچی  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح بتونی  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح سیمانی  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و سقف  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع پبل های گچی و سیمانی  
مناسب جهت رنگ آمیزی انواع سطوح چوبی و سطوح آجری  
قابل استفاده در صنایع مجسمه سازی ، سفال سازی ، طراحی و خطاطی

### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

برآفیت	مات
دانسیته	1.5 ± 0.1
گرانزوی	120 Ku
زمان خشک شدن	20 Min
درصد اختلاط با آب	5-30 %
نفوذ ناپذیری	50 %
دهمای اجرا	5-40 C

Packing 1 5 12 KG



[www.romolo.ir](http://www.romolo.ir)

ITALIAN Technology  
Made in IRAN



دماه مناسب کار ۴۰-۵ درجه می باشد و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۷۲ ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت است.



استاندارد ملی شماره ۲۸۹  
سامانه استعلام پیامکی سازمان  
ملی استاندارد ۱۰۰۰۱۵۱۷

**رنگ نیم پلاستیک**  
**PLUS<sup>series</sup>** | **P - 100**

### CERTIFICATE

ISO 9001 : 2015  
ISO 45001 : 2018  
ISO 10002 : 2018  
ISO 10668 : 2010  
ISO 10004 : 2018  
ISO 14001 : 2015  
CE CERTIFICATE  
IMS CERTIFICATE  
HSE - MS CERTIFICATE

نحوی مصرف :

از رنگ نیم پلاستیک رومولو به عنوان رنگ رویه و رنگ آستری برای رنگ آمیزی انواع سطوح داخلی و سقف (افقی و عمودی) میتوان استفاده نمود. در ابتدا سطح مورد نظر را عاری از گرد و غبار نموده و از خشک بودن کامل آن اطمینان حاصل کنید، سپس رنگ مورد نظر را با مقداری آب تمیز و بدون نمک رقیق نموده و با استفاده از غلتک قلم مو یا پیستوله روی سطوح را رنگ آمیزی نمایید.

در صورت اجرای لایه جدید، پس از گذشت حداقل ۳ ساعت از رنگ آمیزی اولیه امکانپذیر میباشد. در صورت یکنواخت بودن سطح زیر کار هر یک کیلوگرم از رنگ اکریلیک نیم براق رومولو برای پوشش ۴-۵ متر مربع کافی میباشد.

### توجه :

قبل از استفاده رنگ را کاملا هم زده و سپس اجرا نمایید.  
از رنگ آمیزی در زیر نور مستقیم خورشید خودداری نمایید.  
از مادر رنگ های اکریلیک جهت تغییر رنگ، استفاده نمایید.  
از رنگ آمیزی بر روی کلیه سطوح مرطوب اکیدا خودداری نمایید.  
سطح رنگ آمیزی شده بعد از گذشت ۱۴ روز قابل شست و شو میباشد.

### بسته بندی :

رنگ نیم پلاستیک رومولو در بسته بندی های ۱، ۵ و ۱۲ کیلوگرمی تولید و عرضه میگردد.

### طریقه نگهداری :

دماه مناسب جهت نگهداری محصول ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد می باشد، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سریوشیده و به دور از رطوبت، یخ زدگی، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

### نکات ایمنی:

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلافارسله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.



**MOLO**  
New Generation of Materials

چسب های ساختمانی  
رنگ های ساختمانی  
افزونه های بنن  
افزونه های رنگ

Italian Processed  
Construction  
Materials