

**IONIZED TILE  
Grout Powder**

**H-10**

# پودر بندکشی و دوغاب

پودر بندکشی و دوغاب یونیزه رومولو با نام تجاری **H-10** مخصوصاً بر پایه سیمان، پودرهای میکرونیزه معدنی پودر صدف، افزودنی‌های شیمیایی و ترکیبات آب بند کننده میباشد که با تکنولوژی یونیزاشن فرموله شده است از خصوصیات ویژه این مخصوصاً میتوان به چسبندگی فوق العاده قوی به انواع مصالح ساختمانی و کاربرد بسیار آسان جهت بندکشی و دوغاب انواع سطوح در فضاهای داخلی و خارجی اشاره کرد.

## مشخصات:

سرعت در آماده سازی و اجرا زمان خشک شدن و گیرایش سریع قابلیت اجرا عمودی و اجرا افقی آسان قابل استفاده در لایه‌های نازک و ضخیم قابلیت اجرا در انواع مناطق آب و هوایی ضد آب، ضد اسید، ضد شوره، آنتی باکتریال نفوذپذیری بالا جهت پر کردن خلل‌ها و فرج‌ها در اجرا دارای چسبندگی فوق العاده به انواع مصالح ساختمانی

## موارد مصرف:

مناسب جهت دوغاب و درزگیری انواع کاشی، سرامیک، موزاییک آجر نما آجر شومینه، آجرهای تزئینی، آب نما، سنگ محوطه کاشی استخر و سونا پلاست فوم شیشه‌های تزئینی، سنگ آنتیک آب بندی درزهای روشویی وان جکوزی و توالت در کلیه فضاهای داخلی و خارجی.

## ندوی مصرف:

درزهای محل استفاده را به خوبی تمیز نموده و کامل خشک نمایید، سپس درب بطری را باز نموده و تا انتهای ظرف آب ولرم ریخته و پس از یک دقیقه درب بطری را بسته و به خوبی تکان دهید تا محتویات بطری بخوبی با هم ترکیب شوند ملات حاصل آماده استفاده میباشد.



## مشخصات فیزیکی و شیمیایی

3.5 gr/cm <sup>3</sup>	وزن مخصوص
متناوت	رنگ
پودری	حالت فیزیکی
7-8	PH
800 mesh	اندازه متوسط ذرات

## مشخصات فیزیکی و شیمیایی

0.8 < Mpa	مقاومت چسبندگی برسن
3.5 ± 0.1	دانسیته
20 min	زمان گیرایش
60 min	زمان خشک شدن
25-30 %	درصد اختلاط با آب
95 %	نفوذ ناپذیری
5-40 C	دماهی اجرا

Packing

300 GR

[www.romolo.ir](http://www.romolo.ir)

ITALIAN Technology  
Made in IRAN

