

CONCRETE BONDING
A d h e s i v e

CA - 9

چسب بتن استدکامت

چسب بتن استدکامت رومولو با نام تجاری CA 9 رومولو محصولی نک جزئی محلول در آب به رنگ سفید شیری بپایه رزین اصلاح شده می باشد که با تکنولوژی یونیزاسیون فرموله شده است و به عنوان ماده پیوند دهنده ملات های پایه سیمانی به کار می رود. این محصول آماده مصرف بوده و قابلیت چسبندگی بسیار قوی به انواع سطوح و مصالح ساختمانی را دارد.

مشخصات:

افزایش مقاومت فشاری بتن ، کاهش نفوذ پذیری بتن چسبندگی فوق العاده به بتن و انواع مصالح ساختمانی کاهش ترک های انقباطی بتن در محیط های قلیایی و ... بهبود مقاومت شیمیایی ، سایشی ، کششی در چسبندگی انعطاف پذیری بسیار مناسب در برابر ترک یا افتادن کاشی مقاومت بسیار بالا در برابر رطوبت ، بخار ، اسید و مواد نفتی استحکام در برابر حرکت های ساختمان (لرزش ، انقباض ، انبساط) افزایش انعطاف پذیری بتن و کاهش آب مصرفی بتن تا ۵ درصد افزایش مقاومت بتن در برابر نمک های یخ زا و سیکل های یخ‌بندان



مشخصات فیزیکی و شیمیایی

1.3 gr/cm ³	وزن مخصوص
سفید	رنگ
مایع	حالت فیزیکی
8	PH
30 Micron	اندازه متوسط ذرات

موارد مصرف:

مناسب ترین پرایمر جهت ترمیم مناسب جهت تهیه بتنونه سنگی برای ترمیم قابل استفاده در انواع ملات های کاشی کاری قابل استفاده در انواع ملات های بندکشی و سنگ ساخت ملات و پوشش های آب بند بر روی انواع سطوح مناسب جهت اتصال بتن جدید به بتن قدیمی و اجرای پرایمر قابلیت آب بندی استخرها ، مخازن ، تصفیه خانه و سازه های آبی قابل افزودن به پودر بتنونه و پودر ماستیک جهت افزایش چسبندگی

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

-	برآفیت
1.3 ± 0.1	دانسیته
95 Ku	گرانزوی
-	زمان خشک شدن
30 %	درصد اختلاط با آب
50 %	نفوذ ناپذیری
5-40 C	دماهی اجرا

Packing 1 3.5 9 LIT

www.romolo.ir

ITALIAN Technology
Made in IRAN





دماه مناسب کار ۴۰-۵ درجه می باشد و زمان خشک شدن بین ۱۲ الی ۷۲ ساعت با توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت است.



چسب بتن استدکامو

CONCRETE BONDING Adhesive | CA - 9

CERTIFICATE

- ISO 9001 : 2015
- ISO 45001 : 2018
- ISO 10002 : 2018
- ISO 10668 : 2010
- ISO 10004 : 2018
- ISO 14001 : 2015
- CE CERTIFICATE
- IMS CERTIFICATE
- HSE - MS CERTIFICATE

ندوی مصرف :

جهت ترمیم بتن : سطح زیر کار را از هرگونه آلودگی پاک نموده و یک لایه چسب بتن را روی مقطع مورد نظر بکشید ، میزان مصرف معمول ۴-۶ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

جهت آب بندی : به ازای هر متر مکعب بتن ، چسب بتن رومولو را به نسبت ۳ به ۱ با آب ترکیب نموده و سپس به بتن اضافه نمایید ، میزان مصرف معمول چسب بتن استحکامی رومولو ، جهت آب بندی داخلی تقریباً ۵-۹ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

توجه :

قبل از مصرف چسب بتن استحکامی رومولو ، حتماً به مدت ۳ دقیقه محتويات درون گالن کاملاً هم زده شود .

بسته بندی :

چسب بتن استحکامی رومولو در بسته بندی های ۱ ، ۳/۵ و ۹ لیتری تولید و عرضه میگردد .

طریقه نگهداری :

دماه مناسب جهت نگهداری محصول ۱۰-۳۰ درجه سانتیگراد می باشد ، عمر مفید این محصول یک سال است مشروط براینکه در محیط سرپوشیده و به دور از رطوبت ، بخ زدگی ، گرمای شدید و نور مستقیم خورشید نگهداری شود .

نکات ایمنی :

از تماس مستقیم با چشم و پوست خودداری شود. در زمان اجرا از دستکش عینک و لباس مناسب استفاده گردد. در صورت تماس احتمالی با چشم بلا فاصله با آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید .



چسب های ساختمانی
رنگ های ساختمانی
افزونشی های بتن
افزونشی های رنگ

Italian Processed
Construction
Materials